

- Typ gazu : gaz ziemny G20 (20 mbar)
- Alternatywny LPG G30 (28-30 / 37 mbar)
- **Pięć palników :**
 - jeden duży palnik **3500 W (WOK)** ,
 - jeden palnik **3000 W**
 - dwa średnie palniki **1750 W** ,
 - jeden mały palnik **1000 W**

- Eleganckie pokręta na frontowym panelu sterującym (sterowanie mechaniczne)
- **Zapalarka iskrowa**
- **Automatyczne odcięcie gazu**
- **Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu** na każdym palniku (działa po ok 60 sekundach od wykrycia awarii)
- **Bardzo stabilny i solidny ruszt żeliwny**
- Wymiary zewnętrzne płyty gazowej : 680mm x 500mm
- Grubość płyty gazowej : 40mm
- Zalecany wymiar otworu w blacie : 560mm x 480mm
- Napięcie znamionowe: 220-240 VAC 50/60 Hz
- Podłączenie zasilania: 3A (dwubiegunowe przełączane gniazdo bezpiecznikowe z przerwą kontaktową 3 mm)
- Maksymalna napięciowa moc wejściowa: 0,0008 kW
- Przewód zasilający: 3 rdzenie x 0,75 mm²
- Połączenie gazowe: Rp ½ (ISO R7)
- **Materiał płyty : wysokiej jakości stal nierdzewna oraz żeliwny ruszt**
- Waga płyty : 12,0kg
- Przewód doprowadzający gaz o wymiarach : 150mm x 1/2"
- Kolor : stal nierdzewna

EAN : 5907720775414



PŁYTA GAZOWA 5-cio palnikowa

**AICC7052
INOX**

Zabezpieczenie
przeciwwypływowi gazu
(funkcja bezpieczeństwa)

